

AM2 mit Firewall®

Die AM2 arbeitet mit einer Firewall®-UV-Technologie und eliminiert Verunreinigungen.

Diese innovative Technologie, stellt das reinste Wasser bereit.

Das Trinkwasser weist einen Reinheitsgrad von 99,999% auf und wirkt wie eine Barriere zur Aufrechterhaltung der Hygiene des Wasserspenders. Sein einzigartiges Design bietet heißes, kaltes und ungekühltes stilles Wasser, wann immer Sie wollen.

“In unserer Testserie hat die Firewall® erfolgreich Pseudomonas aeruginosa und Legionella pneumophila um 5-log-Stufen reduziert (das entspricht einer Reduzierung von 99,999%).”

Dr. Klaus Peter Lörcher, Institut Dr. Lörcher, Ludwigsburg

Drei Schritte zur Perfektion

Der Wasserspender hat 3 Kerntechnologien, die dafür Sorge tragen, dass das Wasser aus dem Wasserspender eine viel bessere Qualität aufweist, als das ursprüngliche Leitungswasser:



1. Filtration: Unsere Filtertechnologie ist richtig gut darin, schädliche Stoffe zu entfernen und gleichzeitig die guten zu erhalten. In dieser Phase werden Chlor und andere im Wasser enthaltene Geruchs- und Geschmacksstoffe herausgefiltert.



2. Firewall®: Als nächstes beseitigt die Firewall®-UV-Technologie Verunreinigungen mit einer Erfolgsquote von 99,999%. Als zusätzlichen Schutz hält das UV-Licht die Ausgabedüse von Verunreinigungen frei.



3. BioCote®: Bei uns ist nicht nur das Innere, sondern auch das Äußere geschützt. Als nächste Verteidigungseinheit hält die BioCote®-Beschichtung den Ausgabebereich frei von Bakterien.



Leistung, die nach Zugabe schreit

Mit der einzigartigen AM2 Firewall®-Technologie:

1. Intensive UV-Reinigung

Das Design erlaubt eine höhere UV-Belichtung, welche Bakterien, Viren und Parasiten aus dem Wasser filtert und 99,999% reines Wasser zu 100% jederzeit garantiert.

2. Und Tschüss Verkeimung

Die UV-Reinigung am Ausgabepunkt hält die Spenderdüse frei von äußeren Verschmutzungen und reinigt das Wasser direkt bei der Ausgabe, wodurch das frischeste Wasser ermöglicht wird.

3. Gleich doppelt zertifiziert

Die Firewall®-Technologie wurde von der WQA getestet und mit NSF/ANSI-55a Klasse A UV und NSF P231 ausgezeichnet. Einzigartig – niemand sonst in der POU-Branche hat diese Kombination. Das bedeutet, dass die Firewall® das sauberste und klarste Wasser bereitstellt.



Die langweiligen Details

Wasseroptionen	Technische Informationen	
	Maße Tischgerät	35,1 cm (B) x 49 cm (H) x 37,7 cm (T)
	Maße Standgerät	35,1 cm (B) x 103,8 cm (H) x 37,7 cm (T)
	Ausgabehöhe	21 cm
	Gewicht	Tischgerät 23 kg Standgerät 28 kg
Symbole  ungekühltes stilles Wasser  gekühltes stilles Wasser  heißes Wasser	Standard-Filter / UVV	1 x Granular Activated Carbon (GAC) Firewall®-UV-Technologie am Ausgabepunkt
	Zusatzfunktionen	Firewall®-UV-Funktionssensor Rückschlagsicherung gemäß DIN EN 1717
	Stromversorgung	230 V 50 Hz 16A
	Wassertemperaturen	gekühlt 3 - 12 °C Werkseinstellung 5 °C heiß 87 °C
	Kühlleistung	18 Liter / Stunde
	Legende	C = Cold / Kalt, H = Hot / Heiss, S = Sparkling / Sprudel