

AM B-TOP 50 / 85

Multitalent mit Hygiene-Vorteil

Der neue AM B-Top CS ist in zwei Leistungsstufen 50/ 85 für individuelle Bedürfnisse genau die richtige Wasserspender Konzeption. Er produziert ungekühltes und gekühltes stilles Wasser oder gekühltes stilles und kohlenstoffhaltiges Wasser (medium oder classic). Die leitungsgebundenen Wasserspender der Produktreihe sind serienmäßig mit der einzigartigen thermischen Keimsperrung ausgestattet, um eine retrograde Verkeimung zu verhindern. Für besondere Hygieneansprüche sind die Geräte mit dem exklusiven 3-Zonen-Schutz „HygienePlus“ ausgestattet.

Unsere Umwelt

Leitungsgebundene Wasserspender reduzieren den logistischen Aufwand der Beschaffung und Lagerung von Flaschen oder Gallonen und reduzieren so den CO₂-Ausstoß. Zudem werden durch den Wegfall der Produktion von PET Ein- oder Mehrwegflaschen Ressourcen gespart.

Ihre Vorteile

Wahlweise in zwei Leistungsstärken erhältlich

- **Verschiedene** Wassersorten jederzeit verfügbar (still ungekühlt, still gekühlt, kohlenstoffhaltig gekühlt – medium oder classic)
- **Deutliche** Kosteneinsparungen gegenüber Flaschenwasser
- **Verarbeitung** hochwertiger Materialien (Edelstahl)
- **Modernes** Glas-Touch-Display oder mechanische Tasten wählbar
- **Wassertemperatur** individuell einstellbar
- **ThermalGate** Thermische Keimsperrung
- **3-Zonen-Schutz** „Hygiene Plus“
- **Programmierbare** Portionierung
- **Kühlleistung 50** ausgelegt auf mittlere Versorgungsanforderungen
- **Kühlleistung 85** ausgelegt auf hohe Versorgungsanforderungen
- **Verschiedene** Einbaumöglichkeiten
- **Hinweis** zum Füllstand der Tropfschale mit Abwasseranschluss
- **Zwei** Installationsvarianten Auf Tischgerät oder Standgerät
- **Easy Access Panel** optional



Sicherheit und Hygiene

Die exklusive „HygienePlus“ ist ein spezielles Hygienekonzept für besonders anspruchsvolle Umgebungen, wie z.B. Krankenhäuser, das belegen Langzeitgutachten unabhängiger Hygieneinstitute.

Es besteht aus drei Kernelementen:

- Der EingangsfILTER CLARITY Protect mit seiner Porenweite von 0,15 µm hält Bakterien aus dem Leitungswasser zuverlässig zurück.
- Der 0,2 µm Sterilfilter hält Bakterien vor der Wasserausgabe zurück.
- Der ThermoGate (thermische Keimsperr) schützt vor retrograder Verkeimung.



Die langweiligen Details

Wasseroptionen	Technische Informationen	
	Maße Tischgerät	27,8 cm (B) x 53,0 cm (H) x 51,8 cm (T)
	Maße Standgerät	27,7 cm (B) x 144,0 cm (H) x 51,8 cm (T)
	Ausgabehöhe	33 cm
Symbole  ungekühltes stilles Wasser  gekühltes stilles Wasser  gekühltes Wasser mit CO ₂	Kühlleistung 50 / 85	50 Liter / Stunde, alternativ 85 Liter / Stunde
	Gewicht 50 / 85	35 kg / 40 kg
	Tropfschale	Integriert
	Display	Touch Ausgabe oder mechanische Knöpfe
	Stromversorgung 50 / 85	230 V 50 Hz 16A - 440W / 540W
	Wassertemperaturen	gekühlt 4 - 15 °C
	Legende	C = Cold / Kalt, S = Sparkling / Sprudel